

泰得利通 TurboEC M 系统

模板置标说明文档

	☐ 初稿	文档标识	
	☐ 评审通过	当前版本	V1.6
	☐ 修改	作 者	李庆
	☒ 发布	部 门	
	☐ 作废	完成日期	

文档版本历史表

版本号	作者	操作	日期	说明
V1.0	李庆	创建	2014-03-28	
V1.4	李庆	修改	2014-12-28	适用于 ECM 系统版本 2.0.8 以后。包括 2.0.8
V1.5	李庆	修改	2015-01-16	适用于 ECM 系统版本 2.0.9 以后，包括 2.0.9
V1.6	李庆	修改	2015-09-01	适用于 ECM 系统版本 2.1.3 以后，包括 2.1.3
V1.7	季真珍	修改	2016-12-13	适用于 ECM 系统版本 2.1.7 以后，包括 2.1.7

泰得利通软件科技有限公司

2014 年 3 月

目录

1.	模板置标标签.....	3
1.1.	文档列表.....	3
1.2.	文档详细信息.....	5
1.3.	最新文档列表.....	6
1.4.	文档列表显示最新标记.....	8
1.5.	文档相关文档列表.....	8
1.6.	栏目列表.....	9
1.7.	栏目详细信息.....	10
1.8.	栏目当前位置信息.....	12
1.9.	期刊详细信息.....	12
1.10.	期号详细信息.....	14
1.11.	图片集列表.....	15
1.12.	图片集详细信息.....	15
1.13.	Tag 分类词列表.....	15
1.14.	Tag 分类词详细信息.....	16
1.15.	站点详细信息.....	16
1.16.	页面模板.....	16
1.17.	嵌套模板.....	17
2.	模板对象.....	18
2.1.	站点对象.....	18
2.2.	栏目对象.....	18
2.3.	期刊对象.....	18
2.4.	期号对象.....	19
2.5.	文档对象.....	19
2.6.	图片集对象.....	21
2.7.	Tag 对象.....	21
2.8.	分页对象.....	21
3.	模板内置对象.....	23
3.1.	获取系统扩展对象.....	23
3.2.	获取当前栏目对象.....	23
3.3.	获取当前文档对象.....	23
3.4.	获取当前期刊对象.....	24
3.5.	获取当前期号对象.....	24
3.6.	获取当前文档图片集对象.....	25
4.	日期处理.....	26
4.1.	日期处理.....	26

1. 模板置标标签

1.1. 文档列表

■ 语法

```
<@cms_documents id="栏目唯一性名称" childindex="子栏目的序号" count="记录条数" begin="开始位置" pagesize="分页参数" pagecount="生成列表页输出页数" isimage="是否取图片新闻" where="自定义的检索条件" order="自定义的排序条件"></@cms_documents>
```

注：Pagecount 属性在大于等于 2.0.9 的版本才可以使用

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
id	否	栏目唯一性名称	当前站点存在的栏目唯一性名称，允许有一个或多个，如："新闻中心" 或 "政府资讯,每日新闻"（逗号必须为英文逗号），如不指定，则默认为当前栏目
		parent	当前栏目的父栏目，注：该属性值为 parent 时不能和 childindex 属性一起使用
		owner	当前栏目
childindex	否	≥0	第几个子栏目，子栏目索引从 0 开始
		-1	当前栏目
		-2	当前栏目的所有一级子栏目
		-3	当前栏目的所有子孙栏目
count	否	≥1	文档列表显示的数目，如不指定默认获取所有文档
begin	否	≥0	文档列表显示的开始位置，如不指定默认从第一篇文档开始
pagesize	否	≥1	文档列表分页时每页显示条数，内容页模板设置无效

pagecount	否	≥ 1	栏目生成列表页时最大生成页面数，默认不指定该属性时，文档发布触发更新栏目时，默认只生成前 20 页；如果指定该属性的值，就按照指定的页数生成， 注：该属性对站点全站发布以及栏目完全发布时设置无效，会发布栏目所有列表页，仅对更新发布和增量发布生效
isimage	否	true/false	该属性如不指定，默认表示获取所有的文档（图片新闻和普通新闻）；设置为 true 时，只获取标记为图片新闻的文档，设置为 false 时只获取没有标记图片新闻的文档
where	否	SQL 检索表达式	自定义的 SQL 检索条件，示例： <code>chanDoc.title like '%体育%'</code> （文档标题包含“体育”的所有文档） 注：2.1.3 版本支持获取几分钟、小时、天内的文档，示例如下： <code>where="chanDoc.writeTime > CURR_DAY7-"</code> 表示撰写时间 7 天内的文档，其中“7-”表示 7 天内，如果是“7+”则表示将来 7 天内的文档，除了支持天，还支持分钟和小时，如下表达式： <code>:CURR_MINUTE7+或-</code> <code>:CURR_HOUR7+或-</code> <code>:CURR_DAY7+或-</code>
order	否	SQL 排序表达式	默认按照所见即所得的方式排序，示例： <code>chanDoc.writeTime desc</code> （按照文档撰写时间降序）

var		设置循环变量	设置循环体内的私有变量，在循环体内可以获取该变量对象的属性，示例： <code>\${doc.get("name")}</code> ，该值可以默认不设置，不设置时循环变量名称默认为“item”，该值不能设置为“Channel”，“Channel”为模板内置对象，详见模板内置对象： 获取当前栏目对象
------------	--	--------	---

1.2. 文档详细信息

■ 语法

```
<@cms_document field="字段名称" maxlength="最大长度" dateformat="日期格式" autolink="是否自动创建链接" extra="链接扩展的 HTML 内容" target="窗口目标" linkalttext="链接提示内容" autostyle="自动加上文档标题样式" formattype="格式化的类型"></@cms_document >
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
field	是	字段名称	文档字段名称详见模板对象： 文档对象
maxlength	否	>0	设置显示的字符串最大长度，默认不限制
cutsuffix	否	截断字符串后缀	设置 maxlength 属性后，默认截断字符串的后缀是“...”，使用 cutsuffix 属性可以自定义设置截断字符串的后缀；此属性设置为空值时（ cutsuffix="" ），则表示不添加任何截断字符串的后缀
dateformat	否	日期格式	设置日期的显示格式
autolink	否	true/false	设置为 true 时自动创建文档的链接，只支持 field="title 或 url 两个属性，其他属性设置无效，单独在内容页模板里面输出设置无效；设置为 false 时，不自动创建文档链接

target	否	目标窗口的名称	目标窗口的名称
		_blank	新开一个窗口打开
		_parent	在父窗口打开
		_self	在当前窗口打开
		_top	在顶级窗口打开
extra	否	链接扩展的 HTML 内容	设置 autolink="true"时，链接扩展的 HTML 内容，如： extra="class=\"layout\" id=\"ad\""
linkalttext	否	链接的提示内容	设置 autolink="true"时，链接的提示内容，默认提示内容为标题
autostyle	否	文档标题设置的样式	是否自动加上文档设置的标题样式
formattype	否	clearhtml	设置值为：“clearhtml”时，则清除输出内容的 html 标签，转换为纯文本

1.3. 最新文档列表

■ 语法

```
<@cms_newdocuments id="site/栏目唯一性名称" count="记录条数" begin="开始位置" isimage="是否取图片新闻" filter="过滤输出的栏目列表" order="自定义的排序条件" removerepeat="是否排除重复标题的文档"></@cms_newdocuments>
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
id	否	栏目唯一性名称	当前站点存在的栏目唯一性名称，允许有一个或多个，如："新闻中心"或"政府资讯,每日新闻"（逗号必须为英文逗号），如不指定，则默认为当前站点的最新文档
		site	当前站点的最新文档
count	否	≥1	文档列表显示的数目，如不指定默认

			获取所有文档
begin	否	≥ 0	文档列表显示的开始位置，如不指定默认从第一篇文档开始
isimage	否	true/false	该属性如不指定，默认表示获取所有的文档（图片新闻和普通新闻）；设置为 true 时，只获取标记为图片新闻的文档，设置为 false 时只获取没有标记图片新闻的文档
filter	否	过滤输出的栏目列表	当前站点存在的栏目唯一性名称，允许过滤有一个或多个，如："新闻中心" 或 "政府资讯,每日新闻"(逗号必须为英文逗号)，如不指定，则默认为不过滤
order	否	SQL 排序表达式	默认按照所见即所得的方式排序，示例：chanDoc.writeTime desc（按照文档撰写时间降序）
removerepeat	否	true/false	该属性如不指定，默认表示排除重复标题的文档；设置为 true 时表示排除重复标题的文档，设置为 false 时表示不排除重复标题的文档
var		设置循环变量	设置循环体内的私有变量，在循环体内可以获取该变量对象的属性，示例： <code>\${doc.get("name")}</code> ，该值可以默认不设置，不设置时循环变量名称默认为“item”，该值不能设置为“Channel”，“Channel”为模板内置对象，详见模板内置对象： 获取当前栏目对象

注意：<@cms_newdocuments>标签建议使用在嵌套模板中，他不能时时更新。放在嵌

套模板中，配合计划任务使用，新建计划任务，任务属性输入模板 ID 如 `templateId=12`

1.4. 文档列表显示最新标记

■ 语法

```
<@cms_newmark field="时间字段名称" time="时间差值" unit="时间差值的单位">
```

```
<!--HTML 代码，文档最新的标记-->
```

```
</@cms_newmark>
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
field	否	时间字段名称	默认不填写，取撰写时间（writeTime）
time	否	day	当天新闻显示为最新，如不指定，则默认为显示当天新闻
		week	当周新闻显示为最新，如不指定，则默认为显示当天新闻
		month	当月新闻显示为最新，如不指定，则默认为显示当天新闻
		≥1	指定时间差值，配合unit字段使用，可以实现几分钟（m）、小时（h）、天（d）、周（w）内的新闻显示为最新，如果没有设置unit的值，默认为天
unit	否	m	分钟，如不指定，则默认为天
		h	小时，如不指定，则默认为天
		d	天，如不指定，则默认为天
		w	周，如不指定，则默认为天

1.5. 文档相关文档列表

■ 语法

```
<@cms_reldocuments count="记录条数" type="提取方式">
```

```
</@cms_reldocuments>
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
count	是	≥ 1	相关文档列表显示的数目
type	是	USERDEF	提取用户自定义选择的相关文档
		KEYWORDS	从当前站点所有文档中提取包含当前文档设置的关键词的所有文档
		ALL	提取自定义选择以及按照关键词匹配的所有文档，是以上两种方式的集合，并去除重复的文档

1.6. 栏目列表

■ 语法

<@cms_channels id="父栏目唯一性名称" childindex="子栏目序号" begin="起始位置" count="数目" filter="过滤输出的栏目列表"></@cms_channels>

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
id	否	父栏目唯一性名称	当前站点存在的父栏目唯一性名称，如不指定，则默认为当前栏目
		parent	当前栏目的父栏目，注：该属性值为parent时不能和childindex属性一起使用
		site	当前站点
		owner	当前栏目
childindex	否	≥ 0	第几个子栏目，子栏目索引从0开始
begin	否	≥ 0	子栏目列表显示的开始位置
count	否	≥ 1	子栏目列表显示的数目
filter	否	过滤输出的栏目列表	当前站点存在的栏目唯一性名称，允许过滤有一个或多个，如："新闻中心"或"政府资讯,每日新闻"（逗号必须为英文逗号），如不指定，则默认为不过滤

var	否	设置循环变量	设置循环体内的私有变量，在循环体内可以获取该变量对象的属性，示例： <code>\${item.get("name")}</code> ，该值可以默认不设置，不设置时循环变量名称默认为“item”，该值不能设置为“channel”，“channel”为模板内置对象，详见模板内置对象： 获取当前栏目对象
------------	---	--------	--

1.7. 栏目详细信息

■ 语法

```
<@cms_channel id="栏目唯一性名称" field="字段名称" childindex="子栏目序号"
maxlength="最大长度" dateformat="日期格式" autolink="是否自动创建链接"
extra="链接扩展的 HTML 内容" target="窗口目标" linkalttext="链接提示内容">
</@cms_channel>
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
id	否	栏目唯一性名称	当前站点存在的栏目唯一性名称，如不指定，则默认为当前栏目
		parent	当前栏目的父栏目，注：该属性值为parent时不能和childindex属性一起使用
		owner	当前栏目
		source	获取文档列表时，如果文档是镜像文档，可以通过id="source"，获取镜像文档的所属源栏目对象
		root	获取当前栏目的第一层根栏目对象，示例： 资讯中心 今日要闻

			文字新闻 图片新闻 当模板设置在栏目“文字新闻”时，设置 <code>id="root"</code>，返回栏目“资讯中心”对象
field	是	字段名称	栏目字段名称详见模板对象： 栏目对象
childindex	否	≥ 0	第几个子栏目，子栏目索引从 0 开始
maxlength	否	> 0	设置显示的字符串最大长度，默认不限制
cutsuffix	否	截断字符串后缀	设置 <code>maxlength</code> 属性后，默认截断字符串的后缀是“...”，使用 <code>cutsuffix</code> 属性可以自定义设置截断字符串的后缀； 此属性设置为空值时（<code>cutsuffix=""</code>），则表示不添加任何截断字符串的后缀
dateformat	否	日期格式	设置日期的显示格式
autolink	否	true/false	设置为 <code>true</code> 时自动创建栏目的链接，只支持 <code>field="name"</code> 或 <code>indexpage</code> 两个属性，其他属性设置无效；设置为 <code>false</code> 时，不自动创建栏目链接
target	否	目标窗口的名称	目标窗口的名称
		<code>_blank</code>	新开一个窗口打开
		<code>_parent</code>	在父窗口打开
		<code>_self</code>	在当前窗口打开
		<code>_top</code>	在顶级窗口打开
extra	否	链接扩展的 HTML 内容	设置 <code>autolink="true"</code> 时，链接扩展的 HTML 内容，如： <code>extra="class=\"layout\" id=\"ad\""</code>
linkalttext	否	链接的提示内容	设置 <code>autolink="true"</code> 时，链接的提示内容，默认提示内容为栏目名称

1.8. 栏目当前位置信息

■ 语法

<@cms_position delimiter="分隔符" only="是否显示自己" autolink="是否自动创建链接" target="窗口目标" extra="链接扩展的 HTML 内容"></@cms_position>

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
delimiter	否	分隔符	栏目名称之间的分隔符，如不指定，默认为 ">"
only	否	true/false	设置为 true 时，包含当前栏目的输出；反之则不包含当前栏目的输出，如不指定，默认不包含自己
autolink	否	true/false	设置为 true 时自动创建栏目的链接；反之则自动创建栏目链接
target	否	目标窗口的名称	目标窗口的名称
		_blank	新开一个窗口打开
		_parent	在父窗口打开
		_self	在当前窗口打开
		_top	在顶级窗口打开
extra	否	链接扩展的 HTML 内容	设置 autolink="true"时，链接扩展的 HTML 内容，如： extra="class=\"layout\" id=\"ad\""
linkalttext	否	链接的提示内容	设置 autolink="true"时，链接的提示内容，默认提示内容为栏目名称

1.9. 期刊详细信息

■ 语法

<@cms_magazine id="期刊唯一性名称" field="字段名称" count="取期刊下面期号的数目" maxlength="最大长度" autolink="是否自动创建链接" extra="链接扩展的

HTML 内容" target ="窗口目标" linkalttext="链接提示内容"> </@cms_magazine>

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
id	否	期刊唯一性名称	当前站点存在的期刊唯一性名称, 如不指定, 则该置标标签必须写在期刊封面页模板中, 默认为当前期刊
count	否	≥ 1	期刊下期号列表显示的数目, 嵌套读取期号详细信息时使用
field	否	字段名称	期刊字段名称详见模板对象: 期刊对象
maxlength	否	> 0	设置显示的字符串最大长度, 默认不限制
cutsuffix	否	截断字符串后缀	设置 maxlength 属性后, 默认截断字符串的后缀是 "...", 使用 cutsuffix 属性可以自定义设置截断字符串的后缀; 此属性设置为空值时 (cutsuffix=""), 则表示不添加任何截断字符串的后缀
autolink	否	true/false	设置为 true 时自动创建栏目的链接, 只支持 field="name 或 indexpage" 两个属性, 其他属性设置无效; 设置为 false 时, 不自动创建栏目链接
target	否	目标窗口的名称	目标窗口的名称
		_blank	新开一个窗口打开
		_parent	在父窗口打开
		_self	在当前窗口打开
		_top	在顶级窗口打开
extra	否	链接扩展的 HTML 内容	设置 autolink="true" 时, 链接扩展的 HTML 内容, 如: extra="class=\"layout\" id=\"ad\""
linkalttext	否	链接的提示内	设置 autolink="true" 时, 链接的提示内

		容	容，默认提示内容为栏目名称
--	--	---	---------------

1.10. 期号详细信息

■ 语法

```
<@cms_issue field="字段名称" maxlength="最大长度" autolink="是否自动创建链接" extra="链接扩展的 HTML 内容" target ="窗口目标" linkalttext="链接提示内容">
</@cms_issue>
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
field	是	字段名称	期号字段名称详见模板对象： 期号对象
maxlength	否	>0	设置显示的字符串最大长度，默认不限制
cutsuffix	否	截断字符串后缀	设置 maxlength 属性后，默认截断字符串的后缀是“...”，使用 cutsuffix 属性可以自定义设置截断字符串的后缀；此属性设置为空值时（ cutsuffix="" ），则表示不添加任何截断字符串的后缀
autolink	否	true/false	设置为 true 时自动创建栏目的链接，只支持 field="name 或 indexpage 两个属性，其他属性设置无效；设置为 false 时，不自动创建栏目链接
target	否	目标窗口的名称	目标窗口的名称
		_blank	新开一个窗口打开
		_parent	在父窗口打开
		_self	在当前窗口打开
		_top	在顶级窗口打开
extra	否	链接扩展的 HTML 内容	设置 autolink="true" 时，链接扩展的 HTML 内容，如： extra="class=\"layout\" id=\"ad\""

linkalttext	否	链接的提示内容	设置 autolink="true"时, 链接的提示内容, 默认提示内容为栏目名称
--------------------	---	---------	---

1.11. 图片集列表

■ 语法

```
<@cms_imagesets></@cms_imagesets>
```

注: 升级到 2.0.8 后并替换小范围升级的 jar 包后, 方可使用图片集的置标。仅适用于内容页模板, 配合置标标签 `<@cms_imageset field="" />` 嵌套使用

示例: 获取图片集标题与缩略图

```
<@cms_imagesets>
  <@cms_imageset field="title" />
  <@cms_imageset field="thumbImage" />
</@cms_imagesets>
```

■ 属性

无

1.12. 图片集详细信息

■ 语法

```
<@cms_imageset field="字段名称" />
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
field	是	字段名称	图片集字段名称详见模板对象: 图片集对象

1.13. Tag 分类词列表

■ 语法

```
<@cms_tags count="记录条数"></@cms_tags>
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
----	------	----	----

count	否	≥1	tag分类词显示的数目，默认不限制，获取所有的tag分类词
--------------	---	----	-------------------------------

1.14. Tag 分类词详细信息

■ 语法

<@cms_tag field="字段名称" />

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
field	是	字段名称	Tag分类词字段名称详见模板对象： Tag对象

1.15. 站点详细信息

■ 语法

<@cms_site field="字段名称" />

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
field	是	字段名称	站点字段名称详见模板对象： 站点对象

1.16. 页面模板

注：此项 2.1.7（包含 2.1.7）之后方可使用

■ 语法

<@cms_region name="页面模板名称" isinclude="true"/>

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
name	是	页面模板名称	当前站点存在的页面模板名称
isinclude	否	true/false	设置为true时，表示页面模板会生成静态嵌套包含文件；反之则不生成，如不指定默认不生成

1.17. 嵌套模板

■ 语法

```
<@cms_template name="嵌套模板名称" isinclude="true/false" outtext="输出文本" />
```

■ 属性

属性	是否必填	取值	描述
name	是	嵌套模板名称	当前站点存在的嵌套模板名称
isinclude	否	true/false	设置为true时，表示嵌套模板会生成静态嵌套包含文件；反之则不生成，如不指定默认不生成
outtext	否	输出文本	当设置属性 isinclude="true" 时，outtext属性设置有效，其他方式均无效；该属性解决非静态html常规嵌套调用模式，如：生成index.jsp需要嵌套头部文件head.jsp: <%@ include file="/include/4/head.jsp"%>，这种情况就可以设置嵌套模板输出： <@cms_template name="head" isInclude="true" outtext="<%@ include file=\"%@{path}%>"/>，其中@{path}为内置参数必须包含，@{path}表示输出的当前路径； 最终输出的结果为：<%@ include file="/include/4/head.jsp"%>

2. 模板对象

2.1. 站点对象

名称	代码（区分大小写）
站点编号	id
站点名称	name
站点唯一性名称	uniqueName
站点生成文件编码	fileEncoding
站点域名	domain
站点首页地址	indexPage
网站图标	seoPic
网站 SEO 优化：标题	seoTitle
网站 SEO 优化：关键词	seoKeywords
网站 SEO 优化：描述	seoDescription

2.2. 栏目对象

名称	代码（区分大小写）
栏目编号	id
栏目名称	name
栏目唯一性名称	uniqueName
栏目存储目录名	directory
子栏目的数量	childCount
栏目中已发布文档的数量	pubDocCount
栏目链接地址	indexPage
网站 SEO 优化：标题	seoTitle
网站 SEO 优化：关键词	seoKeywords
网站 SEO 优化：描述	seoDescription

2.3. 期刊对象

名称	代码（区分大小写）
----	-----------

期刊编号	id
期刊名称	name
期刊链接地址	indexPage

2.4. 期号对象

名称	代码（区分大小写）
期号编号	id
期号名称	name
期号链接地址	indexPage
年份	yearNum
期号	issueNum
标题	title
出版时间	pubTime
封面图片	picUrl
简介	summary

2.5. 文档对象

名称	代码（区分大小写）
文档编号	id
标题	title
短标题	shortTitle
副标题	subTitle
标题样式	titleStyle
摘要	summary
文档正文	docContent
文档链接地址	url
文档作者	author
文档录入者所属部门	branch
文档录入者的用户名	userName

文档录入者的用户真实姓名	realName
文档责任编辑（编辑器手动录入）	editor
文档最后发布者的用户名	pubUserName
文档最后发布者的用户真实姓名	pubRealName
文档最后发布者所属部门	pubBranch
文档撰写时间	writeTime
推荐图片地址	picUrl
文档来源	docSource
文档关键词	keywords
-----以下是文档封面图片对象属性（用于图片集）-----	
封面图片标题	coverTitle
封面图片描述	coverSummary
封面原图路径	coverSrcImage
封面大图路径	coverBigImage
封面缩略图路径	coverThumbImage
-----以下是政府信息公开目录文档对象属性-----	
索引号	indexId
组织机构代码	organCode
文号	fileNum
发布机构	pubOrgan
发文日期	pubDocTime
生效日期	startTime
废止日期	endTime
公开时限	openLimit
公开形式	openType
公开范围	openRange
公开程序	openProgram
附件	attachFile
所属主配分类编号	groupTypeIds

所属主题分类编号	themeTypeIds
所属体裁分类编号	genreTypeIds
所属主配分类名称	groupTypeNames
所属主题分类名称	themeTypeNames
所属体裁分类名称	genreTypeNames

2.6. 图片集对象

名称	代码（区分大小写）
图片标题	title
图片描述	summary
原图路径	srcImage
大图路径	bigImage
缩略图路径	thumbImage
以下是封面图片的字段，一篇文档图片集只有一个封面图片，以下字段也可以用于文档详细信息置标，如：<@cms_document field="coverTitle"/>，表示获取这篇文档图片集封面图片的标题	
图片集的图片数量	imageCount 注：仅适用于 <code>\${ImageSet.get("imageCount")}</code>
封面图片标题	coverTitle
封面图片描述	coverSummary
封面原图路径	coverSrcImage
封面大图路径	coverBigImage
封面缩略图路径	coverThumbImage

2.7. Tag 对象

名称	代码（区分大小写）
Tag 名称	tag

2.8. 分页对象

名称	代码（区分大小写）
----	-----------

当前页码	\${Page.pageIndex}
总页数	\${Page.pageCount}
每页条数	\${Page.pageSize}
总记录数	\${Page.total}
第一页的地址	\${Page.firstPage}
上一页的地址	\${Page.prevPage}
下一页的地址	\${Page.nextPage}
最后一页的地址	\${Page.lastPage}

3. 模板内置对象

3.1. 获取系统扩展对象

■ 对象描述

代码（区分大小写）	描述
SystemEx	系统扩展对象，主要处理获取当前系统日期时间等常用方法

■ 对象方法

代码（区分大小写）	描述
SystemEx.getDateTime()	获取系统当前时间，默认日期时间格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
SystemEx.getDateTime(String format)	根据指定的日期时间格式来获取系统当前时间，日期时间格式参考： 日期处理

3.2. 获取当前栏目对象

■ 对象描述

代码（区分大小写）	描述
Channel	在封面页模板中获取当前栏目对象，栏目对象属性详见模板对象： 栏目对象 ，示例： <code>\${Channel.get("name")}</code>

■ 对象方法

代码（区分大小写）	描述
Channel.get(String propertyName)	获取当前栏目对象的属性值，示例： <code>\${Channel.get("name")}</code>

3.3. 获取当前文档对象

■ 对象描述

代码（区分大小写）	描述
Document	在内容页模板中获取当前文档对象，文档对象属性详见模板对象： 文档对象 ，示例： <code>\${Document.get("title")}</code>

■ 对象方法

代码（区分大小写）	描述
Document.get(String propertyName)	获取当前文档对象的属性值，示例： <code>\${ Document.get("title") }</code>

3.4. 获取当前期刊对象

■ 对象描述

代码（区分大小写）	描述
Magazine	在期刊、期号、期刊栏目所有模板中都可以获取当前期刊对象，期刊对象属性详见模板对象： 期刊对象 ，示例： <code>\${Magazine.get("name") }</code>

■ 对象方法

代码（区分大小写）	描述
Magazine.get(String propertyName)	获取当前期刊对象的属性值，示例： <code>\${Magazine.get("name") }</code>

3.5. 获取当前期号对象

■ 对象描述

代码（区分大小写）	描述
Issue	在期号、期刊栏目所有模板中获取当前期号对象，期号对象属性详见模板对象： 期号对象 ，示例： <code>\${Issue.get("name") }</code>

■ 对象方法

代码（区分大小写）	描述
Issue.get(String propertyName)	获取当前文档对象的属性值，示例： <code>\${Issue.get("name") }</code>

3.6. 获取当前文档图片集对象

■ 对象描述

代码（区分大小写）	描述
ImageSet	在内容页模板中获取图片集对象，只能获取图片集封面图片对象，对象属性详见： 图片集对象 示例： <code>\${ImageSet.get("coverThumbImage")}</code>

■ 对象方法

代码（区分大小写）	描述
ImageSet.get(String propertyName)	获取当前文档图片集对象的属性值，示例： <code>\${ImageSet.get("coverThumbImage")}</code>

4. 日期处理

4.1. 日期处理

在输出文档日期格式的属性时，可以通过添加`dateformat="格式"`的形式格式化日期显示。

常用日期格式：

符号	含义	示例
YYYY	年	2014
MM	月	03
dd	日	20
hh	时（12 小时制）	8
HH	时（24 小时制）	13
mm	分	23
ss	秒	15
SSS	毫秒	453